

Durchflussheizer

Réchauffeur de passage



Die kompakten Durchflussheizer eignen sich hervorragend zum Erwärmen von Heizungswasser. Insbesondere in der Übergangszeit stellen sie eine preisgünstige Lösung zum Temperieren der Wohnräume dar.

Ob in Kombination mit Fussbodenheizungen oder Radiatoren eingesetzt, spielt keine Rolle. Bei Verwendung mehrerer Durchflussheizer an verschiedenen Heizkreisen lassen sich einzelne Räume oder Gebäudeteile individuell beheizen. Bei Bedarf besteht die Möglichkeit, mehrere Durchflussheizer in Serie oder parallel zu montieren. Dieses Gerät eignet sich nur für eine vertikale Durchflussrichtung.

Die Beheizung erfolgt mit einem Rohrheizkörper in St 1.0308. Das rot pulverbeschichtete Gehäuse aus St 12.03 enthält einen Thermostat, wahlweise von 20 – 50 °C (Begrenzer bei 70 °C) oder von 30 – 85 °C (Begrenzer bei 110 °C). Mit 0.7 Meter Kabel. Einfache Leistungs- und Spannungswahl im Klemmgehäuse mit folgenden Möglichkeiten:

Standardausführung: 400 V 3000 W

Anhand Umbauschema Umbau möglich auf:
 230 V 1300 W 400 V 2000 W
 230 V 2000 W

Les réchauffeurs de passage compacts sont indiqués pour chauffer l'eau de chauffage. Ils représentent une solution avantageuse tout spécialement durant les périodes de transition pour tempérer les pièces d'habitation.

Les réchauffeurs peuvent être combinés avec les chauffages au sol ou les radiateurs. En utilisant plusieurs réchauffeurs de passage dans différents circuits de chauffage, certaines pièces ou parties de bâtiment peuvent être chauffées individuellement. Selon les besoins, il est possible de monter plusieurs réchauffeurs de passage en série ou en parallèle. Cet appareil est conçu uniquement pour un écoulement en sens vertical.

Le chauffage consiste en un corps de chauffe en acier 1.0308. Le récipient est en St 12.03. L'extérieur est verni en rouge. Avec thermostat incorporé, réglable soit 20 - 50 °C (limiteur à 70 °C) ou 30 - 85 °C (limiteur à 110 °C). Avec 0.7 mètre de câble. Sélecteur de puissances et tensions dans la boîte à bornes avec les possibilités suivantes:

Type Standard: 400 V 3000 W

Modifications suivantes possibles selon schéma:
 230 V 1300 W 400 V 2000 W
 230 V 2000 W

Ident-Key	Typ Type	Watt Watts	Volt Volts	L x B x H mm L x L x H mm	Inhalt l Contenu l	Anschluss Raccordement
4-000143	10304-50-00	1300/2000/3000	230 /400	240 x 125 x 250	3,2	G 1 ¼"
4-000144	10304-85-00	1300/2000/3000	230 /400	240 x 125 x 250	3,2	G 1 ¼"



Thermal Solutions

Lükon Thermal Solutions AG · Hauptstrasse 63 · Postfach 144 · CH-2575 Täuffelen
 Telefon +41 (0)32 396 06 06 · Telefax +41 (0)32 396 06 05 · www.lukon.ch · info@lukon.ch