

Durchlauferhitzer für Warmwasser-Heizungen

Chauffe-eau continu pour eau de chauffage



Durchlauferhitzer für Warmwasser-Zentralheizungen sind als Direkt-Heizer, zur Erwärmung von Speicherwasser in separaten Behältern oder in Kombination mit anderen Energiearten wie Wärmepumpen, Sonnenenergie usw. einsetzbar. Drei mögliche Montagearten gewährleisten einen individuellen Einsatz: horizontale Bodenmontage, horizontale oder vertikale Wandmontage. Zur Bestimmung der Anschlusspositionen ist die vorgesehene Montageart bei Bestellung anzugeben. Auf einwandfreie Entlüftungsmöglichkeit achten. Der eingebaute Thermostat/Begrenzer mit Übertemperatursicherung 30-85 / 110°C sorgt für die Einhaltung der eingestellten Maximaltemperatur. Der Thermostat wird in den installationsseitigen Steuerstromkreis geschaltet.

Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich.


Le chauffe-eau continu pour chauffage central à eau chaude est construit pour être utilisé comme chauffage direct, pour réchauffer l'eau d'accumulation dans les réservoirs, ou comme appoint à d'autres énergies comme pompe à chaleur, énergie solaire, etc. L'utilisation individuelle du chauffe-eau continu est garantie par les trois différentes possibilités de montage: horizontal au sol, mural horizontal ou vertical. Afin de déterminer l'emplacement du raccordement, le montage envisagé sera indiqué dans la commande. Des possibilités de purger l'appareil seront à prévoir. L'appareil est muni d'un thermostat avec limiteur de température 30-85 / 110°C permettant une régulation précise de la température. Le thermostat est à brancher dans le circuit de commande.

Fabrication sur mesure est possible sur demande.


Der Durchlauferhitzer wird horizontal montiert. Dies kann direkt auf dem Boden geschehen oder mit zusätzlichen Montagewinkeln an der Wand.

⚠ Die vertikale Montage ist nur erlaubt, wenn bei der Bestellung ausdrücklich darauf hingewiesen wurde. Ansonsten kann keine genaue Temperaturmessung des Inhaltes festgestellt werden.


Bodenmontage
Montage au sol



Wandmontage
Montage mural



⚠ **Vertikale Montage**
Montage vertical



Thermal Solutions

Lükon Thermal Solutions AG · Hauptstrasse 63 · Postfach 144 · CH-2575 Täuffelen
Telefon +41 (0)32 396 06 06 · Telefax +41 (0)32 396 06 05 · www.lukon.ch · info@lukon.ch

Durchlauferhitzer für Warmwasser-Heizungen

Chauffe-eau continu pour eau de chauffage

Art.-Nr.	Typ Type	kW kW	Volt Volts	Länge mm Longueur mm	Ø mm Ø mm	Anschluss Raccordement	Inhalt Contenu	Gewicht Poids	Mont. winkel équerre de montage	
4-002137	120124-01H	12	3 x 400	1450	346	R 1"	15 Liter	50 Kg	1-011021	
4-002680	120124-01V	12	3 x 400	1450	346	R 1"				
4-002834	120144-01H	14	3 x 400	1450	346	R 1"				
4-002857	120144-01V	14	3 x 400	1450	346	R 1"				
4-002138	120164-01H	16	3 x 400	1450	346	R 1"				
4-002681	120164-01V	16	3 x 400	1450	346	R 1"				
4-002835	120184-01H	18	3 x 400	1450	346	R 1"				
4-002858	120184-01V	18	3 x 400	1450	346	R 1"				
4-002139	120204-01H	20	3 x 400	1450	346	R 1"				
4-002682	120204-01V	20	3 x 400	1450	346	R 1"				
4-002836	120224-01H	22	3 x 400	1450	426	R 1 ¼"	40 Liter	75 Kg		
4-002859	120224-01V	22	3 x 400	1450	426	R 1 ¼"				
4-002837	120244-01H	24	3 x 400	1450	426	R 1 ¼"				
4-002860	120244-01V	24	3 x 400	1450	426	R 1 ¼"				
4-002140	120264-01H	26	3 x 400	1450	426	R 1 ¼"				
4-002683	120264-01V	26	3 x 400	1450	426	R 1 ¼"				
4-002838	120284-01H	28	3 x 400	1450	426	R 1 ¼"				
4-002861	120284-01V	28	3 x 400	1450	426	R 1 ¼"				
4-002839	120304-01H	30	3 x 400	1450	426	R 1 ¼"				
4-002862	120304-01V	30	3 x 400	1450	426	R 1 ¼"				
4-002840	120324-01H	32	3 x 400	1450	426	R 1 ¼"				
4-002863	120324-01V	32	3 x 400	1450	426	R 1 ¼"				
4-002841	120344-01H	34	3 x 400	1450	426	R 1 ¼"				
4-002689	120344-01V	34	3 x 400	1450	426	R 1 ¼"				
4-002141	120364-01H	36	3 x 400	1450	426	R 1 ¼"				
4-002684	120364-01V	36	3 x 400	1450	426	R 1 ¼"				
4-002842	120384-01H	38	3 x 400	1450	426	R 1 ¼"				
4-002690	120384-01V	38	3 x 400	1450	426	R 1 ¼"				
4-002142	120404-01H	40	3 x 400	1450	426	R 1 ¼"				
4-002685	120404-01V	40	3 x 400	1450	426	R 1 ¼"				
4-002843	120454-01H	45	3 x 400	1450	481	R1 ½"	60 Liter	100 Kg		
4-002688	120454-01V	45	3 x 400	1450	481	R1 ½"				
4-002143	120504-01H	50	3 x 400	1450	481	R1 ½"				
4-002686	120504-01V	50	3 x 400	1450	481	R1 ½"				
4-002844	120554-01H	55	3 x 400	1450	481	R1 ½"				
4-002691	120554-01V	55	3 x 400	1450	481	R1 ½"				
4-002144	120604-01H	60	3 x 400	1450	481	R1 ½"				
4-002687	120604-01V	60	3 x 400	1450	481	R1 ½"				
4-002845	120654-01H	65	3 x 400	1450	576	R 2"			110 Liter	180 Kg
4-002145	120704-01H	70	3 x 400	1450	576	R 2"				
4-002846	120754-01H	75	3 x 400	1450	576	R 2"				
4-002146	120804-01H	80	3 x 400	1450	576	R 2"				
4-002847	120854-01H	85	3 x 400	1450	576	R 2"				
4-002147	120904-01H	90	3 x 400	1450	576	R 2"				
4-002848	120954-01H	95	3 x 400	1450	576	R 2"				
4-002148	121004-01H	100	3 x 400	1450	576	R 2"				
4-002849	121104-01H	110	3 x 400	1625	616	R 2 ½"	140 Liter	220 Kg		
4-002850	121204-01H	120	3 x 400	1625	616	R 2 ½"				
4-002851	121304-01H	130	3 x 400	1625	616	R 2 ½"				
4-002852	121404-01H	140	3 x 400	1625	616	R 2 ½"				
4-002669	121504-01H	150	3 x 400	1625	616	R 2 ½"				
4-002853	121604-01H	160	3 x 400	1625	616	R 2 ½"				
4-002854	121704-01H	170	3 x 400	1625	616	R 2 ½"				
4-002855	121804-01H	180	3 x 400	1625	616	R 2 ½"				
4-002856	121904-01H	190	3 x 400	1625	616	R 2 ½"				
4-002643	122004-01H	200	3 x 400	1625	616	R 2 ½"				



Thermal Solutions

Lükon Thermal Solutions AG · Hauptstrasse 63 · Postfach 144 · CH-2575 Täuffelen
 Telefon +41 (0)32 396 06 06 · Telefax +41 (0)32 396 06 05 · www.lukon.ch · info@lukon.ch