

Fassheizer Chauffe-fûts



Der Fassheizer eignet sich zum Schmelzen und Aufheizen von nicht explosionsgefährdeten Medien in Fässern bis 200 Litern Inhalt.

Das auf Lenkrollen fahrbare Gehäuse ist aufklappbar und verfügt über einen separaten Deckel. Die passende Bodenplatte kann direkt an das Steuergehäuse des Fassheizers angeschlossen werden. Der wärmeisolierte Mantel aus Stahlblech ist innen mit hitzebeständigem Anstrich RAL 9005 (mattschwarz) und aussen mit RAL 7035 (Lichtgrau) beschichtet. Die Beheizung ist als Dunkelstrahlungsheizung auf den Innenmantel montiert.

Die Temperaturüberwachung erfolgt mit Kapillarrohr-Thermostat, regulierbar von 30 bis 110 °C. Das Steuergehäuse befindet sich seitlich am Aussenmantel.

Le Chauffe-fûts est indiqué pour fondre et chauffer des matières ne comportant pas de dangers d'explosion dans les fûts, capacité jusqu'à 200 litres.

Manteau extérieur articulé, couvercle pouvant être retiré. L'appareil mobile sur poulies dispose d'une bonne isolation thermique. Plaque chauffante au fond, raccordement avec prise directement à la boîte de commande du chauffe-fûts. Exécution en tôle d'acier. Intérieur avec peinture RAL 9005 (noir mat), résistante à la chaleur. Extérieur avec peinture RAL 7035 (gris claire), résistante à la chaleur. L'appareil dispose d'une bonne isolation thermique.

Surveillance de la température avec thermostat à tube capillaire, réglable 30 à 110 °C. La boîte de commande est montée latéralement au manteau extérieur.

Ident-Key	Typ Type	Watt Watts	Volt Volts	Innen: Ø x H mm Intérieur: Ø x H mm	Aussen: Ø x H mm Extérieur : Ø x H mm	Tragkraft capacité de charge	Gewicht Kg Poids Kg
4-002995	940200 F ¹	4 kW	3 x 400	620 x 950	765 x 1170		65
4-002996	910200 F ²	2 kW	230	---	620 x 80	350 Kg	21

¹ Fassheizer

Standardausführung mit Thermostat 30 - 110°C und Begrenzer 50 - 300°C (Werkseinstellung bei 130°C).
Mit Lenkrollen.

¹ Manteau chauffant

Execution standard avec thermostat 30 – 110°C et limiteur 50 – 300°C (Il est ajusté à 130°C)
Avec des roues.

² Bodenplatte

Standardausführung mit Thermostat 30 - 110°C.
Auf Anfrage auch mit Begrenzer und/oder mit Lenkrollen erhältlich.

² Plaque chauffant

Execution standard avec thermostat 30 – 110°C.
Sur demande aussi livrable avec thermostat et/ou avec des roues.



Thermal Solutions

Lükon Thermal Solutions AG · Hauptstrasse 63 · Postfach 144 · CH-2575 Täuffelen
Telefon +41 (0)32 396 06 06 · Telefax +41 (0)32 396 06 05 · www.lukon.ch · info@lukon.ch