

Fasssheizer Chauffe-fûts



Der Fasssheizer eignet sich zum Schmelzen und Aufheizen von nicht explosionsgefährdeten Medien in Fässern bis 200 Litern Inhalt.

Das auf Lenkrollen fahrbare Gehäuse ist aufklappbar und verfügt über einen separaten Deckel. Die passende Bodenplatte kann direkt an das Steuergehäuse des Fasssheizers angeschlossen werden. Der wärmeisolierte Mantel aus Stahlblech ist innen mit hitzebeständiger Aluminiumfarbe und aussen mit Narbenlack beschichtet. Die Beheizung ist als Dunkelstrahlungsheizung auf den Innenmantel montiert.

Die Temperaturüberwachung erfolgt mit Kapillarrohr-Thermostat, regulierbar von 30 bis 110 °C. Das Steuergehäuse befindet sich seitlich am Aussenmantel.

Le Chauffe-fûts est indiqué pour fondre et chauffer des matières ne comportant pas de dangers d'explosion dans les fûts, capacité jusqu'à 200 litres.

Manteau extérieur articulé, couvercle pouvant être retiré. L'appareil mobile sur poulies dispose d'une bonne isolation thermique. Plaque chauffante au fond, raccordement avec prise directement à la boîte de commande du chauffe-fûts. Exécution en tôle d'acier. Intérieur avec peinture alu, résistante à la chaleur. Extérieur laqué électrostatiquement. L'appareil dispose d'une bonne isolation thermique.

Surveillance de la température avec thermostat à tube capillaire, réglable 30 à 110 °C. La boîte de commande est montée latéralement au manteau extérieur.

Ident-Key	Typ Type	Watt Watts	Volt Volts	Innen: Ø x H mm Intérieur: Ø x H mm	Aussen: Ø x H mm Extérieur: Ø x H mm
4-002995	940200 F ¹	4 kW	3 x 400	620 x 950	740 x 1060
4-002996	910200 F ²	1 kW	400	---	614 x 80

¹ Fasssheizer/Manteau chauffant

² Bodenplatte/Plaque chauffant



Thermal Solutions

Lükon Thermal Solutions AG · Hauptstrasse 63 · Postfach 144 · CH-2575 Täuffelen
Telefon +41 (0)32 396 06 06 · Telefax +41 (0)32 396 06 05 · www.lukon.ch · info@lukon.ch