

Heizeinsatz

Élément de chauffage électrique



Zum Einbauen in Muffe G 1½". Anschlussgehäuse 120 mm vom Nippel distanziert.

Pour montage dans un manchon G 1½". La boîte de connexion est à 120 mm du raccord.

| Ident-Key | Typ Type | kW kW | Volt Volts | Einbaulänge mm Longueur encastrée mm | Länge total mm Longueur totale mm |
|-----------|---------------|----------|---------------|---|--------------------------------------|
| 4-000153 | 10H0212KT-00* | 2,0 | 3 x 400 | 360 | 585 |
| 4-000159 | 10H0312KT-00* | 3,0 | 3 x 400 | 360 | 585 |
| 4-000167 | 10H0412KT-00* | 4,0 | 3 x 400 | 460 | 685 |
| 4-002870 | 10H0512KT-00* | 5,0 | 3 x 400 | 560 | 785 |
| 4-000177 | 10H0612KT-00* | 6,0 | 3 x 400 | 660 | 885 |
| 4-000186 | 10H0812KT-00* | 8,0 | 3 x 400 | 860 | 1085 |
| 4-002881 | 10H1012KT-00* | 10,0 | 3 x 400 | 1060 | 1285 |

* solange Vorrat lieferbar, nur für Reparatur-Ersatz – Bei neuen Anlagen Typ 10H0x00 verwenden
* jusque à l'épuisement du stock

Zum Einbauen in Rohrstützen G 1½". Anschlussgehäuse direkt auf Nippel montiert. Unbeheizter Teil der Stäbe befindet sich im Medium.

Pour montage dans une tubulure G 1½". La boîte de connexion est montée directement sur le raccord. La partie non-chauffante se trouve à l'intérieur de la tubulure.

| Ident-Key | Typ Type | kW kW | Volt Volts | Einbaulänge mm Longueur encastrée mm | Länge total mm Longueur totale mm |
|-----------|--------------|----------|---------------|---|--------------------------------------|
| 4-000151 | 10H0200KT-00 | 2,0 | 3 x 400 | 480 | 585 |
| 4-000156 | 10H0300KT-00 | 3,0 | 3 x 400 | 480 | 585 |
| 4-000164 | 10H0400KT-00 | 4,0 | 3 x 400 | 580 | 685 |
| 4-000169 | 10H0500KT-00 | 5,0 | 3 x 400 | 680 | 785 |
| 4-000174 | 10H0600KT-00 | 6,0 | 3 x 400 | 780 | 885 |
| 4-002880 | 10H0800KT-00 | 8,0 | 3 x 400 | 980 | 1085 |
| 4-000193 | 10H1000KT-00 | 10,0 | 3 x 400 | 1180 | 1285 |

Zusatzbezeichnung zu den Typen-Nummern

Keine ohne Anschlussgehäuse
K mit rundem Anschlussgehäuse, ohne Thermostat
KT mit ovalem Anschlussgehäuse und Thermostat 30 – 85 °C und Begrenzer bei 110 °C (Standard)

Keine und K eigene Ident-Key

Descriptions complémentaires pour les articles

sans sans boîte de connexion
K avec boîte de connexion ronde, sans thermostat
KT avec boîte de connexion ovale et thermostat 30 - 85 °C et limiteur à 110 °C (Standard)

Wichtig: Für Boiler nicht geeignet

Attention: non approprié pour chauffe-eau



Thermal Solutions

Lükon Thermal Solutions AG · Hauptstrasse 63 · Postfach 144 · CH-2575 Täuffelen
Telefon +41 (0)32 396 06 06 · Telefax +41 (0)32 396 06 05 · www.lukon.ch · info@lukon.ch