

Rechaud-Batterie

Chauffe plats - Multiple Hotplates Set



Die Lükon Rechaud-Batterie verhilft in den besten Gaststätten der Welt zu einem gepflegten Service. Nach einer Aufheizzeit von 40 Minuten stehen drei oder fünf Warmhalteplatten zur Verfügung. Dank der hochwertigen Leichtmetall-Legierung haben die Platten eine optimale Wärmespeicherfähigkeit. Jede Platte kann rasch und einzeln verwendet werden.

Vorteile

Minimaler Stromverbrauch, gefahr- und geruchlos, pflegeleicht.

Technische Merkmale

Isoliertes Stahlblechgehäuse. Beheizung: Rohrheizkörper mit Edelstahl-Mantel. Plattengriffe wärmeisoliert. Temperaturüberwachung mittels Thermostat. Plattentemperatur: 180 °C. Front- und Abstellfläche: Chromstahlblech. Seiten- und Rückwände: 705.17 Schwarz, 703.17 Cr Chromstahl.

Les chauffe plats Lükon assurent un service soigné dans les meilleures restaurants du monde entier. Après une période de chauffage de 40 minutes trois ou cinq réchauds sont utilisables en ne prenant qu'un minimum de place. Grâce à la haute teneur de l'alliage de métal léger, les plaques chauffantes ont une capacité calorifique optimale. Chaque réchaud peut être utilisé de façon rapide et individuelle.

Avantages

Consommation minimale de courant, entretien facile, sans danger et sans odeur.

Caractéristiques techniques

Boîtier en tôle d'acier, isolée. Chauffage: Corps de chauffe blindé en métal inoxydable. Poignées du chauffe plats recouvertes d'une isolation thermique. Contrôle de la température par thermostat. Revêtement du boîtier: acier inoxydable. Température des plaques: 180 °C. Parois latérales et arrière: 705.17 noir, 703.17 Cr acier inoxydable.

Lükon hotplates are the best guarantee for good service in restaurants throughout the world. After a warming up period of 40 minutes, three or five hotplates are ready for use. They take only little place. Thanks to the high quality of light metal alloy, the hotplates have an optimal capacity for storing heat. Each plate can be used immediately and independently.

Advantages

Minimal consumption of electricity, easy to clean, no danger, no smell.

Technical characteristics

Sheet-steel housing, insulated. Heating: heating bar with a stainless metal sleeve. Handles of the plates insulated against heat. Thermostatic temperature control. Temperature of the plates: 180 °C. Front and depositing surfaces: sheet-chrome-steel. Sides and back: 705.17 black, 703.17 Cr chrome-steel.

Ident-Key	Typ Type Typ	Watt Watts Watt	Volt Volts Volt	Gehäuse B x T x H mm Appareil L x P x H mm Housing W x D x H mm	kg	Platten L x B mm Plaques L x L mm Plates W x D mm	kg	Anzahl Nombre No of Plates
4-002036	703.17 Cr *	500	230	380 x 230 x 230	15	285 X 165	2.1	3
4-002037	705.17 *	750	230	380 x 230 x 315	20	285 X 165	2.1	5
4-002043	717.S	Pack Servietten (500 Stk) Rosenmuster						

* solange Vorrat

* jusque' à l'épuisement du stock



Thermal Solutions

Lükon Thermal Solutions AG · Hauptstrasse 63 · Postfach 144 · CH-2575 Täuffelen
Telefon +41 (0)32 396 06 06 · Telefax +41 (0)32 396 06 05 · www.lukon.ch · info@lukon.ch