

# Waggonheizung Chauffage pour wagon



Die Grundplatte ist aus Aluminium- und Chromstahlblech 1.4016 gefertigt und mit einer Isolation (20 mm) versehen. Die Beheizung erfolgt mit Rohrheizkörpern, Edelstahl 1.4541, welche auf Träger aus Steatit auf den Sockel montiert sind. Die schwingungsgedämpfte Heizung funktioniert völlig geräuschlos. Als Schutz dient eine gelochte Abdeckung aus farblos eloxiertem Peraluman-Blech mit Dehnungselementen. Die Abdeckung ist je nach Ausführung oben und unten angeschrägt. Ein weiterer Pluspunkt ist das eingebaute Sicherheitsblech als Tropfschutz für flüssige und feste Medien. Im Sockel befinden sich Befestigungsbohrungen für die Montage.

In der Rückwand angebracht ist eine Durchführungstülle - mit Zugdruckentlastung. Der elektrische Anschluss wird auf Klemmen geführt. Der Überhitzungsschutz mit Sicherheitsthermostat ist fest auf 80 °C eingestellt.

Plaque de montage en aluminium et en tôle d'acier fin 1.4016, isolé d'une épaisseur de 20 mm. Chauffage avec corps de chauffe blindés, matériel acier fin 1.4541, monté avec des supports en steatit sur le socle. Le chauffage fonctionne sans bruit, grâce au système d'amortissement des vibrations. Tôle de protection en Peraluman perforée, anodise non coloré, avec système de dilatation. En haut et en bas chanfreiné, selon exécution. Un autre atout est la tôle de sécurité incorporée pour éviter le contact avec les particules fixes ou liquides. Des trous de fixations sont déjà percés dans le socle.

Trou de passage pour l'alimentation, avec décharge de traction et décharge de pression dans le panneau arrière. Le raccordement électrique est prévu sur des bornes. Limitation de température par thermostat à 80 °C.

Ident-Key	Watt Watts	Volt Volts	L x B x T mm L x L x P mm	Bild / Image
4-002961	300	230	380 x 250 x 72	1
4-003075	300	230	380 x 250 x 72	2
4-002962	500	230	440 x 250 x 72	2
4-002960	800	230	600 x 250 x 72	2
4-002963	1000	230	1200 x 250 x 72	2
4-002964	1200	230	1400 x 250 x 72	2
4-002959	1800	230	1600 x 250 x 72	2



**Thermal Solutions**

Lükon Thermal Solutions AG · Hauptstrasse 63 · Postfach 144 · CH-2575 Täuffelen  
Telefon +41 (0)32 396 06 06 · Telefax +41 (0)32 396 06 05 · www.lukon.ch · info@lukon.ch